

HE5728是一款溶剂型功能性附着力增进树脂

概述

一款专为五金烤漆设计的附着力增进树脂，与大多数主体树脂都有很好的相容性，可改善涂膜的耐酸碱性和耐溶剂性，也可以增加层间附着力，同时也赋予涂膜一定程度的硬度和韧性，建议取代5-15%的主体树脂。

供货形式

约68%固体份在CAC、BA、MIBK中

规格

固体份:	66.0 - 70.0 %
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计):	1.0- 3.0 Pa.s
酸值 (供应形式)	25 - 35.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co)	≤ 1#
外观	清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重 (20° C)	0.99--1.03 g/ml
闪点	13 °C

关键性能

提高附着力
改善耐溶剂性
提高耐酸碱性能
良好的硬度与韧性

特性/应用

广泛应用于五金烤漆。

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。